

Bespannen einer Balliu- Bäderliege

1. Die Liege kopfüber auf zwei Tischerhöhen stellen. Das Kopfteil muss bis zur höchsten Position geöffnet sein. Die Bespannung an den Metallösen mit 3 Gummiseilen (sind nicht mitgeliefert) fixieren (siehe Bild), so dass die Bespannung am richtigen Platz bleibt. Ideal für 2 Mitarbeiter.
2. In der Mitte der Rückenlehne/ Traverse beginnen das Seil einzufädeln. Die Seilenden sollten gleich lang sein.
3. Die Bespannung auf beiden Seiten beginnen zu spannen. Bei Erreichen der Ecken des Rückenteils das Seil an beiden Enden gut strecken und ziehen.
4. Die Bespannung beidseitig weiter spannen und einfädeln, die Hilfsseile unter dem Rückenteil können jetzt entfernt werden.
5. Nun die Liege fixieren und das Kopfteil auf die unterste Position bringen. Das Seil jetzt im mittleren Teil der Liege einfädeln und spannen, bevor man dann zum Fußteil gelangt. Das letzte Hilfsseil kann jetzt entfernt werden.
6. Weiter wie abgebildet die Fußseite beidseitig einfädeln. Die beiden Enden des Seils ziehen und spannen, sobald die untere Ecke der Liege erreicht ist.
7. Das Einfädeln von der Quertraverse der Liege beenden und beide Seilenden spannen und ziehen und anschließend nahe den Löchern zu einem Knoten zusammen binden.

