

Automatic^{SALT}

Automatic^{SALT} ist das vollautomatische Salzelektrolyse-System: Effizient, intuitiv, langlebig.



NEU
MIT WI-FI APP

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

BAYROL
TECHNIK

ANWENDUNGSBEREICH

Automatic^{SALT} ist das vollautomatische Salzelektrolyse-System für perfekte Wasserqualität in allen Salzwasserpools. Das Design der Zelle und der Smart & Easy - Connector machen die Installation besonders einfach. Entwickelt und hergestellt in Deutschland, erfüllt Automatic^{SALT} alle Qualitätskriterien von BAYROL Technik.

BETRIEB

Durch die optimierte Benutzeroberfläche ist die Einrichtung des Automatic^{SALT} denkbar einfach. Das Salzelektrolyse-System übernimmt nicht nur die Produktion von Chlor aus dem im Wasser gelösten Salz, es misst auch das Redoxpotential, um ein konstantes Niveau des Desinfektionsmittels zu gewährleisten. Zusätzlich misst und reguliert der Automatic^{SALT} den pH-Wert.

MIT WLAN-ANBINDUNG

Die Parameter des Poolwassers lassen sich über eine kostenlose App abrufen, mit der Sie zugleich auch die Steuerung des Gerätes übernehmen können.

trend-pool.de

FEATURES IM ÜBERBLICK

- Salzelektrolyse-System mit kontinuierlicher Messung und Regelung von pH-Wert und Desinfektionsmittel-Gehalt (Redox)
- Funktioniert ab 1,5 g/L Salz
- 4,3"-Touchscreen, grafische Benutzeroberfläche, einfache Navigation
- Kontinuierliche Messung und Anzeige von Temperatur und Salzgehalt
- Durchflussüberwachung durch Paddel-Flow-Schalter und Gasetektor in der Zelle
- Signaleingang für eine elektrische Poolabdeckung
- Signaleingang für pH-Minus-Niveauschalter
- Farbcodierte elektrische Anschlüsse, kein Werkzeug nötig
- USB-Anschluss für Updates
- Transparente Zelle, Ø 50 mm Montage
- Vertikale und horizontale Installation der Zelle möglich
- Smart & Easy Connector, Inline Analyse- und Dosierkammer

MAXIMALES BECKENVOLUMEN

	Automatic ^{SALT} AS 5		Automatic ^{SALT} AS 7	
Salzgehalt	2 g/l	3,5 g/l	2 g/l	3,5 g/l
Temperatur < 28 °C	70 m³	80 m³	90 m³	140 m³
Temperatur > 28 °C	45 m³	55 m³	65 m³	110 m³

Richtwerte auf Grundlage unserer Erfahrung bei normaler Nutzung, ausreichender Filterlaufzeit und einem konstanten Cyanursäure-Gehalt zwischen 30 – 50 mg/l.

TECHNISCHE DATEN

Anzeige	4.3" TFT Farb-Touchscreen
Anzeige	32bit Microprozessor, Erweiterte Graphikbeschleunigung
Salzgehalt	1,5 – 40 g/l
Produktionsmodus	Auto, Auto Plus, Konstante Produktion, Safe, Pause, Boost
Automatische Zellenreinigung	Polaritätsumkehrung, Zyklen einstellbar von 1 bis 24 Stunden
Durchfluss, Elektrolysezelle	4,5 m³/h – 30 m³/h
Durchflussüberwachung	Paddel-Flow-Schalter, Gassensor in der Elektrolysezelle
Maße, Elektrolysezellenhalter	350 x 115 mm
Kabellänge, Elektrolysezelle	2.0 m
Max. Druck, Elektrolysezelle	3.5 bar
Kabellängen-Sensoren	2.5 m
Zellen-Material	Titan, beschichtet mit Ruthenium/Iridium
Zulässige Wassertemperatur	1 °C – 45 °C
Messung der Temperatur	Messung über PT1000-Sensor, PVC, BNC
Messung des pH-Wertes	Messung über Einstabmesskette, BNC
Messung von Redox	Messung über Einstabmesskette, BNC
Messung von Salz	Titanelektroden für Leitfähigkeitsmessung
Elektrischer Anschluss	240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	160 W
Schutzklasse, Controller	IP 65
Gewicht, Controller	ca. 4,3 kg
Maße, Controller	325 x 210 x 120 mm (H x B x T)



3 JAHRE GARANTIE
AUF GERÄT UND ZELLE*

Artikelnummer:

191500 Automatic^{SALT} AS5
191700 Automatic^{SALT} AS7

LIEFERUMFANG

- Automatic^{SALT} Controller
- Elektrolysezelle, 5 oder 7 Platten
- Smart & Easy Connector
- Durchfluss-Sensor
- Temperatur-Sensor
- pH-Sonde
- Redox-Sonde
- pH-Impfventil
- pH-Fußfilter
- pH-Saugschlauch
- pH-Injektionsschlauch
- Pufferlösungen pH 7 und 465 mV
- Reinigungslösung für Sonden
- Wandmontage-Kit
- Installationsanweisungen
- Sondenhalter (x2)



Flyer zum Download

